



ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

- STL** SEAT TUBE LENGTH
SITZROHRLÄNGE
- CSL** CHAINSTAY LENGTH
KETTENSTREBENLÄNGE
- TTL** TOP TUBE LENGTH
OBERROHRLÄNGE
- HTL** HEADTUBE LENGTH
STEUERROHRLÄNGE
- HTA** HEADTUBE ANGLE
STEUERROHRWINKEL
- RE** REACH
REACH
- SOH** STANDOVER HEIGHT
ÜBERSTANDSHÖHE
- [Icon]** HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER)
STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- [Icon]** AXLE STANDARD (REAR / FRONT)
ACHSENSTANDARD (HINTEN / VORNE)
- [Icon]** BOTTOM BRACKET STANDARD
TRETLAGERSTANDARD
- [Icon]** SEAT POST DIAMETER
SITZSTÜTZENDURCHMESSER
- [Icon]** SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM)
DÄMPFERBUCHSENMASSE (Ø 8 MM)
- [Icon]** SHOCK LENGTH
DÄMPFEREINBAULÄNGE
- [Icon]** SHOCK TRAVEL
DÄMPFERHUB
- [Icon]** FRONT FORK TRAVEL
FEDERWEG VORNE
- [Icon]** REAR WHEEL TRAVEL
FEDERWEG HINTEN
- [Icon]** STEM LENGTH
VORBAULÄNGE
- [Icon]** HANDLEBAR WIDTH
LENKERBREITE
- [Icon]** CRANK LENGTH
KURBELLÄNGE
- [Icon]** SEAT TUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE SATTELROHR
- [Icon]** DOWNTUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE UNTERROHR

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
SL AMR 9.9 LC U																																				
S	420	438	565	100	68	75.5	38	1131	610	407	730	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	50	780	175	-	0.5											
M	460	438	590	105	68	75.5	38	1157	614	431	735	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	50	780	175	-	0.5											
L	480	438	615	110	68	75.5	38	1183	619	455	757	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	50	780	175	-	0.5											
XL	500	438	648	120	68	75.5	38	1216	628	485	775	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	50	780	175	-	0.75											
SL AMR 6.9 LC U																																				
S	420	438	565	100	68	75.5	38	1131	610	407	730	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
M	460	438	590	105	68	75.5	38	1157	614	431	735	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
L	480	438	615	110	68	75.5	38	1183	619	455	757	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
XL	500	438	648	120	68	75.5	38	1216	628	485	775	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.75											
SL AMR 4.9 AL U																																				
S	420	438	565	100	66.5	75.5	38	1148	602	409	743	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
M	460	438	590	105	66.5	75.5	38	1174	607	433	754	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
L	480	438	615	110	66.5	75.5	38	1200	611	457	756	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.5											
XL	500	438	648	120	66.5	75.5	38	1234	620	487	788	44 / 56	148/110	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	45	780	175	-	0.75											
SL AMR 2.9 AL U																																				
S	420	438	565	100	66.5	75.5	38	1118	602	409	743	44 / 56	148/100	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	60	780	175	-	0.5											
M	460	438	590	105	66.5	75.5	38	1174	607	433	754	44 / 56	148/100	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	60	780	175	-	0.5											
L	480	438	615	110	66.5	75.5	38	1200	611	457	756	44 / 56	148/100	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	60	780	175	-	0.5											
XL	500	438	648	120	66.5	75.5	38	1234	620	487	788	44 / 56	148/100	Pressfit DUB	31.6	30 / 30	210	50	130	130	60	780	175	-	0.75											