



ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

- STL** SEAT TUBE LENGTH
SITZROHRLÄNGE
- CSL** CHAINSTAY LENGTH
KETTENSTREBENLÄNGE
- TTL** TOP TUBE LENGTH
OBERROHRLÄNGE
- HTL** HEADTUBE LENGTH
STEUERROHRLÄNGE
- HTA** HEADTUBE ANGLE
STEUERROHRWINKEL
- RE** REACH
REACH
- SOH** STANDOVER HEIGHT
ÜBERSTANDSHÖHE
- ♣** HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER)
STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- ≡** AXLE STANDARD (REAR / FRONT)
ACHSENSTANDARD (HINTEN / VORNE)
- ≡** BOTTOM BRACKET STANDARD
TRETLAGERSTANDARD
- ♣** SEAT POST DIAMETER
SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
- ♣** SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM)
DÄMPFERBUCHSENMASSE (Ø 8 MM)
- ♣** SHOCK LENGTH
DÄMPFEREINBAULÄNGE
- ♣** SHOCK TRAVEL
DÄMPFERHUB
- ⚙** FRONT FORK TRAVEL
FEDERWEG VORNE
- ⚙** REAR WHEEL TRAVEL
FEDERWEG HINTEN
- ♣** STEM LENGTH
VORBAULÄNGE
- ≡** HANDLEBAR WIDTH
LENKERBREITE
- ♣** CRANK LENGTH
KURBELLÄNGE
- ♣** SEAT TUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE SATTELROHR
- ♣** DOWNTUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE UNTERROHR

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	♣	≡	≡	♣	♣	♣	⚙	⚙	♣	≡	♣	♣	♣	♣	♣
SL AMR 8.7 AL U																										
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	30	780	175	-	0.5	
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	30	780	175	-	0.5	
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	30	780	175	-	0.5	
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1219	610	480	767	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	30	780	175	-	0.75	
SL AMR 6.7 / 4.7 AL U																										
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	35	780	175	-	0.5	
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	35	780	175	-	0.5	
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	35	780	175	-	0.5	
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1219	610	480	767	44 / 56	142/110	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	35	780	175	-	0.75	
SL AMR 2.7 AL U																										
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44 / 56	142/100	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	45	780	175	-	0.5	
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44 / 56	142/100	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	45	780	175	-	0.5	
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44 / 56	142/100	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	45	780	175	-	0.5	
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1220	610	480	767	44 / 56	142/100	Pressfit 92	31.6	30 / 22.2	210	50	140	130	45	780	175	-	0.75	