



ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

- STL** SEAT TUBE LENGTH
SITZROHRLÄNGE
- CSL** CHAINSTAY LENGTH
KETTENTREBENLÄNGE
- TTL** TOP TUBE LENGTH
OBERROHRLÄNGE
- HTL** HEADTUBE LENGTH
STEUERROHRLÄNGE
- HTA** HEADTUBE ANGLE
STEUERROHRWINKEL
- RE** REACH
REACH
- SOH** STANDOVER HEIGHT
ÜBERSTANDSHÖHE
- BB** HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER)
STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- WB** AXLE STANDARD (REAR / FRONT)
ACHSENSTANDARD (HINTEN / VORNE)
- BB** BOTTOM BRACKET STANDARD
TRETLAGERSTANDARD
- ST** SEAT POST DIAMETER
SITZSTÜTZENDURCHMESSER
- SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM)**
DÄMPFERBUCHSENMASSE (Ø 8 MM)
- SHOCK LENGTH**
DÄMPFEREINBAULÄNGE
- SHOCK TRAVEL**
DÄMPFERHUB
- FRONT FORK TRAVEL**
FEDERWEG VORNE
- REAR WHEEL TRAVEL**
FEDERWEG HINTEN
- STEM LENGTH**
VORBAULÄNGE
- HANDLEBAR WIDTH**
LENKERBREITE
- CRANK LENGTH**
KURBELLÄNGE
- ST** SEAT TUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE SATTELROHR
- DT** DOWNTUBE BOTTLE MOUNT
FLASCHE UNTERROHR

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH														
SL AMR X7.9 LC U																									
S	420	438	569	100	67	74	30	1140	617	396	740	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
M	460	438	595	105	67	74	30	1166	622	420	745	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
L	480	438	621	110	67	74	30	1191	627	444	767	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
XL	500	438	655	120	67	74	30	1225	636	474	785	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.75
SL AMR X5.9 AL U																									
S	420	438	569	100	65.5	74	30	1157	609	398	753	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
M	460	438	595	105	65.5	74	30	1183	615	422	764	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
L	480	438	621	110	65.5	74	30	1209	619	446	766	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.5
XL	500	438	655	120	65.5	74	30	1243	628	476	798	44 / 56	148/110	Pressfit 92	31.6	30 / 30	210	55	150	140	45	780	175	-	0.75